



Venkovní vitrína typu T určená pro 24x A4, LED osvětlení


SCT24xA4PHLED



- 24x A4 exteriérová vitrína s certifikací IP56
- Dodáváno s popisovatelnou magnetickou zadní stěnou
- Přední skleněné dveře vitríny zavěšené na pantech s plynovými píсты z ESG bezpečnostního skla
- Zvýrazněte své logo na topkartách

Venkovní vitrína typu T určená pro 24x A4, LED osvětlení

SCT24xA4PHLED



PLEASE NOTE!

If the connection for the mains power supply to the transformer is outdoors or within a humid environment an IP weather proof connection box (as shown) is required. To avoid this we would recommend the transformer is situated inside the building with the 230-240v connection indoors.

BITTE BEACHTEN!

Sollte sich die Verbindung des Haupt-Stromanschlusses zum Transformator im Außenbereich befinden oder aber in einer feuchten Umgebung, so muss ein Gehäuse mit einer IP Schutzklassifizierung (siehe Abbildung) zur Verkabelung verwendet werden. Um dies zu vermeiden, sollte der Transformator möglichst innerhalb eines Gebäudes mit einem 230-240V Innen-Anschluss untergebracht sein.

ACCESSORIES
ZUBEHÖR



(MAGNETS)
MAGNETS
MAGNETE



(SETFIXWB)
MARKER PENS
WHITEBOARDMARKER-SET



(WBERASER)
ERASER
WHITEBOARDSCHWAMM



(WBCLEANER)
SPRAY CLEANER
WHITEBOARDREINIGER



(STARTERKIT)
STARTERKIT
STARTERSET

Venkovní vitrína typu T určená pro 24x A4, LED osvětlení

SCT24xA4PHLED

ZÁKLADNÍ INFORMACE

SKU	Rozměry (mm) (A x B x C)	Formát (mm)	Viditelná část (mm) (VXxVY)	Rozteč otvorů (mm) (XxY)
SCT24xA4PHLED	1905 x 1167 x 47	24 x A4	1778 x 940 mm	-

Orientace	Váha (kg)
Na výšku	48,89

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Osvětlení	Osvětlení barva (K)	Svitivost (cd)	Světelná intenzita (lx)	Příkon (W)
Ano	6000 - 7000 K	-	-	13,6 W

BALENÍ

Balící jednotka 1 (mm)	Balící jednotka 2 (mm)	Balící jednotka 3 (mm)
1964 x 1324 x 104	-	-

Paleta počet ks	Váha palety (kg)	Typ palety
7	399	EUR

DALŠÍ INFORMACE

Certifikace výrobku	EAN
IP56, DIN4102B1	8595578322354